

SKLÁŘSKÉ MUZEUM _ S02 - TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ "PŘÍSTAVBA" - 3NP/PODKROVÍ											
ČÍSLO	ROZMĚR	POPIS PRVKU	č.m.	číslo výkresu		1.NP	2.NP	PODKROVÍ	CELKEM	CENA PRVKU	
II 3.1	cca š.700 x v. 2000 mm, hl. cca 800mm	OBOUSTRANNÁ KOMBINOVANÁ VITRÍNA DEPOZITÁŘE	321					20	20		
	tl. pevných korpusů cca 50mm, skleněné police - vždy na polovinu hloubky - š. 350mm x d. 700mm - 6ks a´prvek / + kolíky/ horní prosklená dvířka s rámem - 2ks a´prvek v. 1000mm mezilehlé šuplíky - ks a´prvek v. 150mm dolní prosklená dvířka - 2ks a´prvek, v. 500mm nožičky - 4ks a´prvek, kryt soklu	Vitrína: Oboustranná prachotěsná vitrína vždy s dvojicí horních a dolních prosklených dvířek a dvojicí mezilehlých plochých šuplíků. Strop vitríny bude dimenzován pro možnost umístění větších exponátů Konstrukce: rámová - ocelo-dřevěná konstrukce - kostra, rámová prosklená dvířka Rektifikovatelné ocelové nožičky s roznášecími "talíři" - v. cca 50-100mm. Kování šuplíků s dobržděním, bezúchytková úprava. Úchytky dvířek nerez. Příprava pro univerzální policový systém + válečky a skl. police Materiál: Celá rámová ocelo - dřevěná kostra opatřena vícevrstvým lakem / dle vzorníku NCS určí Barevné libreto INT/ Sklo dvířek bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca 8mm. Plné části budou z tvarostálé deskoviny / MDF/, alternativně z ocelového plechu. Celkové konstrukční řešení včetně stat. dimenzací částí bude předmětem DD dodavatele a podléhá odsouhlasení architektem. Kování: ocelové panty v barvě vitrín, integrované nerez skříňové zámky. Funkce: Prachotěsnost vitríny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu. Svitidla: podsvícení studené LED světlo - umístěno v pevném stropě - je součástí dodávky prvku									
		POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dílenská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.									
II 3.2	cca š.700 x v. 1500 mm /záda 1250mm/, hl. cca 400mm	PARAPETNÍ VITRÍNY DEPOZITÁŘE	321					21	21		
	tl. pevných korpusů cca 50mm, skleněné police - 350mm x d. 700mm - 2ks a´prvek / + kolíky/ dvířka s rámem - 1ks a´prvek v. 1500mm nožičky - 4ks a´prvek, kryt soklu cca 50mm	Vitrína : prachotěsná vitrína vždy s prosklenými rámovými dvířky. Strop vitríny bude doměřen v návaznosti na SDK kapotáž podkroví. Konstrukce: rámová - ocelo-dřevěná konstrukce - kostra, rámová prosklená dvířka Rektifikovatelné ocelové nožičky s roznášecími "talíři" - v. cca 50-100mm. Úchytky dvířek nerez. Příprava pro univerzální policový systém + válečky a skl. police Materiál: Celá rámová ocelo - dřevěná kostra opatřena vícevrstvým lakem / dle vzorníku NCS určí Barevné libreto INT/ Sklo dvířek bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca 6-8mm. Plné části budou z tvarostálé deskoviny / MDF/, alternativně z ocelového plechu. Celkové konstrukční řešení včetně stat. dimenzací částí bude předmětem DD dodavatele a podléhá odsouhlasení architektem. Kování: ocelové panty v barvě vitrín, integrované nerez skříňové zámky. Funkce: Prachotěsnost vitríny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu.									
		Funkce- sestava: Prachotěsnost vitríny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu,									
		POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dílenská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.									

