


D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Radek Voce U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa IČ 88608026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO	1:50	
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR		RADEK VOCE	ZAK.Č.	05/15	
	STAVEBNÍK:	MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor			DATUM	5/2015
	AKCE :	OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO OBJEKTU NOVÝ BOR, JANOV 114			STUPEŇ:	DPS
	OBSAH :	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			06.	
				Č.VÝKR.	PARÉ	

Nový Bor-Janov č.p.114

Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Druh klempířských výrobků Veškeré klemp.prvky provést v souladu ČSN 73 3610	Délka bm <i>(plocha m2)</i>	Materiál	podlaží				CELKEM ks	CELKEM bm (m2)	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP (střecha)			
K1	Podokapní žlab půlkruhového tvaru (včetně příslušenství) RŠ 330mm , včetně dilatace rozvodi-1ks a 2ks čel žlabu, žlabové háky budou zdvojeny	19,80	Titanzinkový plech tl. 0,7mm				1	1	19,80	
	Podokapní žlab půlkruhového tvaru (včetně příslušenství) RŠ 330mm , včetně 2ks čel žlabu, žlabové háky budou zdvojeny	7,20					2	2	14,40	
K2	Žlabový kónický kotlík s horním kolenem DN 100mm						4	4	-	
K3	Kruhový svod DN 100mm (včetně příslušenství), včetně horního kolena a mezikusu	6,20					2	2	12,40	
		5,90					2	2	11,80	
K4	Výtokové koleno DN 100mm						4	4	-	
K5	Okapnice u žlabu RŠ 200 (všechny okapní hrany pro napojení podstřešní fólie)-uvedena celková délka	34,33		lakovaný hliníkový plech tl.0,7mm (barevně upravený dle taškové krytiny)				1	1	34,33
K6	Oplechování svislé masky okapní římsy (včetně příslušenství)-RŠ 250mm-uvedena celková délka	34,33						1	1	34,33
K7	Štítové lemování (na OSB desce) RŠ 330mm, včetně příslušenství a krycí lišty RŠ 100mm (K7*) -uvedena celková délka	38,00						1	1	38,00
K8	Lemování krytu lomení střech mansardy RŠ 500mm - uvedena celková délka	37,10						1	1	37,10
K9	Oplechování úžlabí , včetně příslušenství RŠ 660mm-uvedena celková délka	3,35					2	2	6,70	
K10	Kompletní oplechování střechy vikýře, š.pásů 500mm, včetně posuvných a pevných příponek, na nové bednění z prken tl.24mm a kontralatě, falcovaná krytina na stojatou drážku s těsnícími pásy uvedená plocha=plocha určená k pokrytí , součástí oplechování bude i odvětrání hřebene	<i>2,94m2</i>					1	1	<i>2,94m2</i>	
	Štítová krycí lišta RŠ 250mm, včetně příslušenství	6,40				1	1	6,40		
	Okapnice střešní krytiny (zatahovací pás se zpětnou drážkou) RŠ 330mm, včetně příslušenství , vyztužující pás z plechu tl.1,0mm RŠ 250mm	0,50				1	1	0,50		
K11	Oplechování horní hrany střešního okna RŠ 330mm	1,00				13	13	13,00		

Všechny výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 včetně doplňků, před zadáním výrobků do výroby nutno zaměřit skutečné provedení.

**Při okapní hraně bude osazena v úrovni kontralatě plastová ochranná mřížka-celkem 34,33m
výkresové schéma viz Půdorys střechy**