



## km 0.111 40



PARKOVACÍ PRUHY ZPEVNĚNÉ ZATRAVŇOVACÍMI TVÁRNICEMI BUDOU POKLÁDÁNY DO LOŽE Z KAMENIVA FR 4-8 mm, KTERÉ BUDE MÍCHÁNO PŘED POKLÁDKOU S SORBENTEM OE1, KTERÝ ODPUZUJE VODU AUSAŤ NEPLAVE, A TUDIŽ NEHOŘÍ JEHO ODPLAVENÍ.SORBENT BUDE DÁVKOVÁN V MNOŽSTVÍ 138 kg/m3 LOŽE, COŽ PŘEDSTAVUJE 5,5 kg KCM2. TOTO MNOŽSTVÍ ZAJISTÍ LEHCE VYTŘECHE A DODAVATELE ZACHYCNÍ PŘÍPADNÉHO ÚNIKU ROPNÝCH V MNOŽSTVÍ 1071 lt. V PRAXI TO ZNAMENÁ ŽE PŘI ÚNIKU 0,2 lt RL/den/m2 SE SORBENT NASYTÍ A BUDE NUTNÁ JEHO VÝMĚNA ZA 14,5 roku.

**CAAD - SPIRIT**

PROJEKTANT:		ing. FRANČÍK Vladimír			
INVESTOR:		Město Nový Bor			
MÍSTO STAVBY:	KRAJ:	LIBERECKÝ			
NÁZEV AKCE:				ÚČEL:	DATUM:
OPRAVA POUŘCHU UL. SKLÁŘSKÁ UČETNĚ ODVOVNĚNÍ NOVÝ BOR				DSP	06/2012
STAVBNÍ OBJEKT:				FORMÁT:	C. ZNAČKA:
S0-100 POZEMNÍ KOMUNIKACE				1 x A1	2012/12
NÁZEV VÝKRESU:				HEŘTIK:	C. VÝKRES:
PŘÍČNÝ ŘEZ č. 4-6				1:25	04 - S1