


## D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

<b>Radek Voce</b>  U Kartounky 670 470 01 Česká Lípa IČ: 88608026 tel.: 732 272 140 radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR		RADEK VOCE	ZAK.Č. 04/16
	STAVEBNÍK:	MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		DATUM 4/2016
	AKCE :	<b>OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO OBJEKTU HUSOVA 540, NOVÝ BOR</b>		STUPEŇ: DPS
	OBSAH :	<b>VÝPIS ŘEZIVA</b>		<b>06.</b>
				Č.VÝKR. PARÉ

## Nový Bor-Husova č.p. 540

### VÝPIS ŘEZIVA I.JAKOSTI

Název prvku (rozměry prvků jsou "hrubé", zaokrouhlené)	šířka cm	výška cm	Délka cm	Počet ks	Celk. délka bm	Plocha m2	Kubatura m3	
zakládací hranol při okapní hraně pro PIR	12	12	490	2	9,80		0,141	
zakládací hranol při okapní hraně pro PIR	12	12	270	2	5,40		0,078	
zakládací hranol při okapní hraně pro PIR	12	12	310	2	6,20		0,089	
zakládací hranol při okapní hraně pro PIR	12	12	580	2	11,60		0,167	
zakládací hranol při okapní hraně pro PIR	12	12	80	2	1,60		0,023	
zakládací hranol při okapní hraně pro PIR	12	12	160	4	6,40		0,092	
zakládací hranol při okapní hraně pro PIR	12	12	400	1	4,00		0,058	
krátká doplňková úžlabní krokev (přišroubovat do hlavní úžlabní krokev)	10	14	170	16	27,20		0,381	
doplňková nárožní krokev (přišroubovat do hlavní nárožní krokev-krov schodiště)	10	14	300	4	12,00		0,168	
doplňková krokev (vedle schodišťových stěn)	10	14	390	2	7,80		0,109	
krátká doplňková krokev (vedle štítů Š1, Š2)	10	14	50	8	4,00		0,056	
krátká doplňková krokev (po stranách štítu Š3)	10	14	100	4	4,00		0,056	
<b>celkem</b>							<b>1,418</b>	m3

kontratě (s předpokládaným prořezem 10%)	6	4			490,00		1,176	m3
střešní latě (s předpokládaným prořezem 10%)	5	3			1394,80		2,092	m3
pomocná lať pro montáž sněholamu	10	2			130,00		0,260	m3
prkna pro podložení spojů vzduchotěsné folie cca 15x2,4cm					<b>261,28</b>	<b>39</b>		m2

### ŘEZIVO DŮKLADNĚ (předem) IMPREGNOVAT PŘED APLIKACÍ NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ (STŘEŠNÍ FOLII) !!!

opláštění atik štítů deskami OSB 3 tl.22mm (pro oplechování atik)						<b>42,2</b>	<b>*</b>	m2
opláštění štítových říms deskami OSB 3 tl.22mm (pro oplechování boků říms)						<b>4,7</b>	<b>*</b>	m2
bednění pozednice pro připevnění svislé EPS F-tl.140mm- desky OSB 3 tl.22mm						<b>14,1</b>	<b>*</b>	m2

**\*) zaokrouhleno na celé desky OSB**