TVAR OPĚRNÉ ZDI - TYPICKÉ ŘEZY, M 1:25

ŘEZ A-A´



ŘEZ B-B´



ŘEZ C-C´



ŘEZ D-D´



DETAIL ZAČIŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍHO VRTU VE STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI - TYPICKÝ POHLED



DETAIL ZAČIŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍHO VRTU VE STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI - TYPICKÝ ŘEZ



ROZMĚRY A GEOMETRIE OPĚRNÉ ZDI:

celková délka opěrné zdi:	65,23m
tloušťka opěrné zdi (půdorysný průmět):	710 až 735mm
tloušťka opěrné zdi + dřík (kolmo na sklon):	700mm (400mm ŽB, 300mm kamenný obklad)
půdorysný průmět opěrné zdi (tloušťka zdi vč. odskočení):	1040 až 1910mm
výška koruny opěrné zdi od nivelety komunikace:	1260 až 3780mm
výška koruny opěrné zdi od přirozeného terénu (přičemž hlava kopíruje terén):	150 až 2300mm
šířka základového pasu:	2000mm
tloušťka základového pasu:	1200mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PODKLADNÍ BETON
- DRENÁŽNÍ VYPLŇOVÝ BETON
- NASYPANÁ ZEMINA
- ZEMNÍ PLÁŇ
- SKALNÍ PODLOŽÍ
- HRANA SVAHU

KH Mosty

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: ING. DAVID MAREČEK	VYPRACOVAL: RADIM OLIVA	HL. INŽENÝR PROJEKTU: ING. NADĚŽDA HÁJKOVÁ	**KH Mosty** Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a inženýrsko-inženýrská činnost Kamenář č. 430, Hrochůva 29/85, 470 01 Česká Lípa tel.:+420 607892512, e-mail: kh-mosty@chmosty.cz
MÍSTO STAVBY: UL. HUSOVA, P.Č. 1905/1, 1905/2, K.Ú. NOVÝ BOR			
INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BOR, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 473 01 NOVÝ BOR			
NÁZEV AKCE: OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA, NOVÝ BOR		FORMÁT	12 x A4
		DATUM	10/2017
		ÚČEL	DPS
		Č. ZAKÁZKY	ST-2017-075
NÁZEV VÝKRESU: TVAR OPĚRNÉ ZDI - TYPICKÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO: M 1:25	Č. VÝKRESU: D.1.2b-04