



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	m2	STROP	m2	STĚNY	OBKLADY
2.01	SCHODIŠTĚ	k.dlažba (podstupnice)	15,30 (+4,20)	sádkart.podhled bílý natěr	15,41	hladká štuková omítka, bílý natěr	ker.sokl v=0,10m
2.02	CHODBA	k.dlažba	10,78		10,37		
2.03	ŠATNA	pvc	17,64		17,41		pvc lišta
2.04	ÚKLID	k.dlažba	0,94		0,94		keramický obklad v=2,0m po obvodě
2.05	HERNA PRACOVNA LEHÁRNA	koberec koberec koberec	30,73 31,91 36,39		29,84 30,30 35,33	hladká štuková omítka, barevný natěr	pvc lišta
2.06	KUCHYŇKA-svačiny	protiskluz. pvc	6,42		6,42	hladká štuková omítka, bílý natěr	keramický obklad v=2,0m po obvodě
2.07	UMYVÁRNA+WC-DĚTI	k.dlažba	11,41		12,08		
2.08	UM-UČ.	k.dlažba	1,52		1,52		
2.09	WC-UČ.	k.dlažba	1,90		1,90		
2.10a	SCHODIŠŤOVÁ HALA	pvc	11,22		11,22		pvc lišta
2.10b	SCHODIŠTĚ	pvc (podstupnice)	11,57 (+4,40)		12,86		
2.11	CHODBA, SCHODIŠTĚ	pvc	10,20		7,95		
2.12	TERASA	bet.dlažba na podl.	16,60				

POZNÁMKY:

● 34A-PG10 - OZNAČENÍ A TYP PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ-celkem 2 ks

PŘEKLDY NAD BOURANÝMI OTVORY-VIZ VÝKRES "PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV+BOURÁNÍ"

Kvůli osazení nových nosníků stropu 1.NP a 2.NP je nutno důkladně vyčistit po celé výšce dva komínové průduchy 15x30cm a střední nosné stěně, výška pro vyčištění je cca 15m.

Po osazení větracích trub DN 110 mm a vložení 2 výztužných prutů R12 do každého průduchu je nutno důkladně průduchy zaplnit betonem, a to od jejich paty po úroveň stropu nad 2.NP- výška 1 průduchu pro tuto úpravu je 9m. Pro vložkování a zabetonování 2 komínových těles budou opatrně vysekány otvory 30x150cm nad podlahou a po provedení vložkování a zabetonování budou otvory nově zazděny z CP 20 na MC 10 s důkladným provázáním.

Stávající dvojité dřevěná okna s dřevěným deštěním (špaletami) ve schodišti budou ze stran exteriéru a interiéru přebroušena a natřena krycím lakem, repasována a osazena novým těsněním. Tato okna budou z vnější strany znovu zasklena a zakytována (rozbité vyplně), vnitřní vitrážové zasklení bude zachováno.

Vyspravit vnitřní omítky v oblasti oken určených k výměně (po celém obvodě okna v pruhu šířky 15cm.

(*) Trhliny v napojení příček na stěny hloubkově proškrabat a vyčistit. Alespoň na čtyřech místech po výšce příčky vložit do ložné spáry zdíva výztužné pruty R8 délky cca 600mm, které propojí příčku s obvodovou stěnou.

Modře a čárkovane vyznačené 2 umyvadla a 3 dětské klozety nebudou prozatím osazované, ale budou k nim zavedeny rozvody vody a kanalizace (příprava pro pozdější osazení těchto zařizovacích předmětů).

- NB-1 provést nový dřevěný základ po prken tl.24mm po výměně poškozených stropních trámů nad 2.np-16,5m2
- NB-2 provést nový dřevěný základ po prken tl.24mm po výměně poškozených stropních trámů nad 2.np-15,5m2 výkaz výměr počítá s rezervou dalších 4m2, celkem tedy 16,5m2+15,5m2=32m2+rezerva 4m2=celkem 36m2

VYSVĚTLIVKY:

- D1/L - D... - VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
- Vd1 - VIZ VÝPIS VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- Po1 - Po... - VIZ VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN
- Z1 - Z... - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A MADEL
- KL1, SP1 - VIZ VÝPIS KUCHYŇSKÉ LINKY A SKLOPNÉHO PULTU
- K1 - K... - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Kp1 - Kp... - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ-PARAPETŮ
- Par1 - Par... - VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ OKEN
- P1-P... - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Z POPLAST. PLECHU
- Čzt-Čz... - VIZ VÝPIS ČISTIČŮ ZÓN

ZNAČENÍ HMOT:

- BOURANÉ KONSTRUKCE (SCHEMATICKY)
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO NA TENKOVrstvou MALTU (OBVODOVÉ P2-400, PŘÍČKY P2-500)
- ZAZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH NA MVC 2,5 - PILÍŘE A ZAZDÍVKY U KOMÍNŮ Z CP P20 NA MC10
- PŘÍČKY PROVÉST ZE SÁDKARTONOVÝCH DESEK TL.12,5mm NA PLECHOVÉ MONTÁŽNÍ PROFILY, DVOJITĚ OPLÁSTĚNÉ V SOC. ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ POUŽÍT DESEK URČENÝCH PRO VLHKÉ PROSTŘEDÍ

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Radek Voce U Kartounek 670, 470 01 Česká Lípa IČ: 26806028 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	VYPRACOVAL RADEK VOCE	MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM:12/2017
	STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		STUPEŇ: DPS
	AKCE : REKONSTRUKCE 2.NP MŠ KALINOVA 572, NOVÝ BOR		
OBSAH: PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV			3.ns Č.VÝKŘ. PARÉ